



■ 袖筒式兩面封口包裝方式，包裝產能約 5~12 包 / 分。



FAL-6020-2

全自動袖口式包裝機



機台影片

包裝機特點：

- 包裝材料：PE、PVC 收縮膜。
- 適用產品：禮盒、食品罐頭、OPP 膠帶、藥材、印刷、書籍、日用品、電器製品、玩具、五金工具、運動器材、木業製品、地磚類.....等。
- 採用人機螢幕顯示，淺顯易懂方便操作。
- 數位型溫度控制器，可更精確設定、調整封口溫度。
- 使用 PLC 程控可使機台動作控制靈活，程序可變方便快速地適應工藝條件的變化。

機械尺寸圖

單位: mm

包裝方式圖

包裝流程圖

機械規格表

項目 / 規格	機型	全自動排列計數入袋封口機	
		FAL-6020-2	FAL-9040-2
包裝尺寸	最長 x 最短	380 x 200 mm	680 x 200 mm
	最寬 x 最窄	350 x 60 mm	550 x 60 mm
	最高 x 最低	150 x 50 mm	350 x 50 mm
包裝產速		整箱產品 5~12 包/分；OPP 膠帶 5~15 包/分	
耗電量		約 2 KW	
空氣壓力		5~6 Kg/cm ²	
機械尺寸		2520(L) x 1820(W) x 1910(H) mm	2520(L) x 2400(W) x 2300(H) mm
機械重量		約 350 kgs	約 450 kgs

◎ 包裝產速依產品尺寸、包裝樣式及產品在輸送帶上之穩定性而定。
◎ 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。

FM 系列 / PE 收縮包裝機 特點：

- 數位型溫度控制器可更精確設定、調整爐內溫度。
- 不傷品質、節省電力、增加利潤。
- 熱縮爐使用循環風扇馬達，使爐內熱風均勻，輸送以滾筒帶動，經久耐用，速度快慢可調節。
- 滾筒加套矽橡膠耐熱管或玻璃纖維套管，膠膜不易沾黏。

機型	規格	包裝尺寸 (寬 x 高)	包裝能力 (公尺/分)	電源	耗電量	內爐尺寸 (長 x 寬 x 高)	機械尺寸 (長 x 寬 x 高)
FM-4525		300(W) x 220(H)	1~10 (m/min)	3PH / 220V / 380V	9~10 KW	900(L) x 450(W) x 250(H) mm	1500(L) x 650(W) x 1450(H) mm
FM-6040L		450(W) x 320(H)	1~10 (m/min)	3PH / 220V / 380V	15~19.5 KW	1200(L) x 600(W) x 400(H) mm	1800(L) x 800(W) x 1550(H) mm
FM-7540L		600(W) x 320(H)	1~10 (m/min)	3PH / 220V / 380V	15~19.5 KW	1200(L) x 750(W) x 400(H) mm	1600(L) x 950(W) x 1550(H) mm
FM-9040L		700(W) x 320(H)	1~10 (m/min)	3PH / 220V / 380V	19.5~24 KW	1200(L) x 900(W) x 400(H) mm	1800(L) x 1100(W) x 1550(H) mm

◎ 若機型後面多一個 L，代表內爐尺寸加長 300mm，機型長度多 300mm。
◎ 若機型後面多一個 S，代表出口側板延長 300mm 增加冷卻，機型長度多 300mm。