



開箱機特點：

- 立式自動開箱機，隨時可補充未開之紙箱。
- 兩側皮帶驅動。
- 適用於一般常見紙箱類型，配合自動化系統，開箱、成型、摺底蓋封箱一次完成。
- PLC 系統控制。
- HMI 人機介面控制，操作容易。
- 適用於一般常見類型紙箱。
- 附有操作手把，手動輕鬆調整開箱紙箱尺寸。
- 貼帶座新型設計，可自動調整紙箱之不平，快速平整耐用度高。
- 機械控制元件，採用日製氣壓元件。
- 備有安全訊號裝置及儲箱槽無料訊號裝置。
- 搭配刷片，使底部封箱膠帶更平整漂亮。
- 雙吸盤開箱機構。
- 安裝容易，操作簡單。

選配：

機械方面 /

- 客製化規格。
- 膠帶寬度加。
- 可選擇入箱開箱方向為左向機或右向機。
- OPP 膠帶缺 / 斷帶檢知功能。
- 60 秒自動停機裝置。
- 增加其它壓克力安全護網。
- 可與其它封箱機、捆包機結合成為自動化包裝產線。

特殊方面 /

- SUS#304 不鏽鋼機身。
- 指定烤漆上色。

FY-CTNERC 系列

自動開箱機

| 項目 / 規格 | 機型 | FY-CTNERC |
|---------|----|--|
| | | 兩側皮帶驅動 |
| 電源 | | 三相 220V/ 380V/415V |
| 膠帶寬 | | 2" or 3" |
| 儲箱槽方向 | | L 型 (向左/向右) |
| 可開箱尺寸 | | 250-500(L) x 170-395(W) x 90-500(H) mm |
| 膠帶前後貼 | | L60±5 mm 標準規格 |
| 工作檯面高度 | | 650 mm |
| 開箱速度 | | 8-10 箱/分 (依據紙箱之材料、尺寸而定) |
| 儲箱槽數量 | | 90-100 箱 (依紙箱厚度而增減) |
| 機械尺寸 | | 2290(L) x 2260(W) x 1750(H) mm |
| 空壓設備 | | 6.0 Kg/cm ² |

機械規格表

© 機械尺寸僅供參考，請依實際設計為準。